

# Pecuna

Pecuna är en flexibel universalarmatur framtagen för industriellt bruk och kan monteras i tak eller på vägg.

[www.ledlux.se](http://www.ledlux.se)





# Pecuna

En universalarmatur utvecklad för industriellt bruk med IP44 för att tåla fukt och påfrestningar. Passar lika bra i garage och vindsvåningar som i tvättstugor, hissrum och kök. Armaturen är framtagen för täcka de flesta krav och behov.

## UTFÖRANDE

- ON/OFF
- DALI
- HF-sensor
- By-pass-funktioner

## LJUSKÄLLA

### LG INNOTEK 5630 LED

3000/4000 K CRI 80.  
CRI 90 på förfrågan.



W	3000K	4000K
40W	4700lm	4800lm
44W	5230lm	5400lm
48W	5680lm	5860lm
52W	6100lm	6300lm

## DRIFTDON

Osram OT FIT 55W samt

Osram Oti DALI 50W Dimbar (1-100%)

Livslängd 120.000 timmar vid Ta 25°C.

MODELL		ARMATURER PER SÄKRING	B16	B10	C10	C16
OT FIT 55/220-240/1050 CS L AP	800/900/975/1050mA	<16A	23	14	27	43
OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L	600-1400mA	53A	13	8	19	31

## ANSLUTNING

Ansluts med 230V, inbyggt LED-driftdon, införselhål vardera gavel samt två centrumplacerade i armaturens stomme.

Snabbkopplingsplint 5\*2,5 mm<sup>2</sup> + 2\*2,5 mm<sup>2</sup> i armaturens båda gavlar möjliggör överkoppling. Finns även med snabbkopplingsplint 5\*2,5 mm<sup>2</sup> + 2\*2,5 mm<sup>2</sup> i mitten på begäran. 2\*2,5mm<sup>2</sup> D1 + & D2 - på DALI version.

2\*2,5mm<sup>2</sup> används Plint 1 som By-pass-funktion förbi sensor via strömbrytare etc. på sensor-versionen.

Upp till 5 st slavarmaturer kan anslutas med 2 st Master. Masterarmaturen ansluts med 4-ledare och slavarmaturer med 3-ledare.

## MONTAGE

Dikt tak, vajer, väggfästen och på vägg. Vid montage med medföljande packningar erhålls kapslingsklass IP44.

## BLÄNDSKYDD

Opal kupa av akryl med prismatisk undersida.

## UTFÖRANDE

Stommen är tillverkad av vilackerad aluzink och huset är gjort av kallvalsat stål med pulvertäckning i kulört RAL 9016. Kupan är gjord av extruderad opal akryl.

## LJUSSTYRNING

HF-mikrovågssensor eller DALI.


## ÖVRIGT

DALI, on/off och sensor-utförande kan med hjälp av dip-switchar ställas in som 40W, 44W, 48W eller 52W.



## ARMATURENS MÅTT

Längd 1161 mm – Bredd 212 mm – Höjd 71 mm



## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Närvarosensor



Skyddsklass I



Led-armatur



DALI



Kapslingsklass: IP44



Dimbar



Källsortering



### KVALITET & MILJÖ I FOKUS

Ledlux arbetar aktivt för att utmana branschen och finna nya hållbara lösningar som gör miljön en tjänst och håller en hög kvalitet.



### LEDLUX GARANTI

Ledlux armaturer är tillverkade med utvalda komponenter från ledande fabriker och vi erbjuder en garantitid på upp till 5 år.

